

SCHEDA TECNICA

MURALAK

SMALTO MURALE UNIVERSALE

Nome comm. del prodotto:
codice:

MURALAK OPACO/SATINATO

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Descrizione

Smalto murale acrilico all'acqua, per interni esterni ideale per la finitura di grandi superfici d'interno quali ospedali, scuole e locali pubblici. L'ottima distensione, la copertura, la resistenza al lavaggio unite alle caratteristiche chimico - fisiche ne fanno un prodotto veramente d'élite. Viene fornito sia nella versione satinata che opaca, possiede una buona traspirabilità e rapidità di essiccazione. Può essere applicato con successo all'esterno per sottobalconi androni condominiali ect.

2. Impiego

Si applica su intonaci nuovi e vecchi a base cementizia, a base gesso e su cartongesso debitamente preparati e trattati con fissativi acrilici

3. Applicazione

Pennello, rullo o spruzzo in due mani intervallate di 6-8 ore.

4. Diluzione

Con acqua potabile 10-20% a seconda del sistema di applicazione.

5. Resa

8-10 mq/lt per 2 mani

Attenzione: Teme il gelo. Non applicare con temperature inferiori a +5°C. Conservare il prodotto (non diluito) in ambiente fresco e asciutto.

6. Colori

Il Muralak si può colorare con il Sistema Tintometrico TWENTESYSTEM 2.

7. Confezioni

Opaco/Satinato viene fornito in confezioni Bianco e Neutro da lt.2,5 e lt.10

8. Caratteristiche

Ottima copertura
Eccellente lavabilità
Bassa ritenzione di sporco
Ininfiammabile
Basso odore

9. VOC

DIRETTIVA 2004/42 CE D.L. n. 161/2006

Categoria A/d Tipo BA : pittura per finiture e rivestimenti interni ed esterni.

Valore limite UE max per questo prodotto:

- dal 01/01/2007 = 150 g/l

- dal 01/01/2010 = 130 g/l

Contiene al massimo 24 g/l