Twente Paints S.r.I



INDUSTRIA VERNICI E RIVESTIMENTI PLASTICI

SCHEDA TECNICA

SOFFITTONE

Nome comm. del prodotto:

codice:

SOFFITTONE A100

Nome società produttrice:

Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.

Viale Enrico Ortolani, 200 00125 Acilia – Roma

Tel: 06/5211707 - 06/52311278

FAX: 06/52311279

E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Idropittura a tempera altamente traspirante per interni, indicata per bagni e cucine.

4. Impiego

Su supporti puliti asciutti e ben preparati.

Conferisce uniformità di aspetto buon grado di bianco e facilità di applicazione.

5. Applicazione

A pennello o rullo.

Per applicazione a pennello diluire la prima mano con 50% di acqua e 30-35% la seconda.

Ove necessario trattare prima il supporto con ISOTWENTE o TWENTE ACRYL opportunamente diluiti. Applicare con temperature superiori a + 5°c.

Teme il gelo.

6. Riverniciabilità

6-8 ore

7. Resa

6-8 mq/lt

8. Peso Specifico

1,63 + 0,05

9. Viscosità

Leggermente tixotropica