

Twente Paints S.r.l

INDUSTRIA VERNICI E RIVESTIMENTI PLASTICI

SCHEMA TECNICA

Data di emissione: 01/12/08

TWENTEQUARZ GRAFFIATO

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTEQUARZ GRAFFIATO
A024

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco e 35 tinte di cartella

2. Aspetto

Opaco – Tipico rigato o girato

3. Qualità

Rivestimento plastico a spessore decorativo e protettivo. A base di resine versatiche e inerti di quarzo con granulometrie controllate che conferiscono al prodotto applicato l'aspetto tipico di un rivestimento graffiato. La pigmentazione del prodotto è fatta con ossidi di ferro e biossido di titanio che assicurano un'ottima resistenza ai raggi UV.

4. Proprietà

Rivestimento plastico continuo a spessore, circa 2-2,5 mm resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici indicato per l'applicazione in ambienti marini e industriali.

5. Impiego

Si usa su muri interni ed esterni, scale, ingressi, ecc. Teme il gelo.

6. Applicazione

Si applica su muri precedentemente trattati con opportuni fissativi e una mano di TWENTEQUARZ o EXPRESSION dello stesso colore del GRAFFIATO. L'applicazione consta di due fasi:

- Stesura con fratazzo inox del prodotto sul muro lasciando all'incirca lo spessore del granello più grosso (2,5mm)
- Successivamente con fratazzo di plastica si procede alla levigatura dello stesso ancora fresco, creando l'aspetto estetico voluto rigato o girato.

7. Resa

2 – 2,5 kg. / mq.

8. Peso specifico

- 2 + 0,05 a seconda dei colori.

9. Diluizione

Pronto all'uso, basta rimescolare bene il prodotto nel contenitore. Eventualmente, soprattutto nei periodi più caldi, aggiungere una piccola quantità di acqua.