

SCHEDA TECNICA

SILOPAINT VELATURA

Nome comm. del prodotto:
codice:

SILOPAINT VELATURA
A192/A193/A194

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore:

Tinte di Cartella

2. Aspetto:

Opaco

3. Qualità:

Finitura per esterno e interno semicoprente formulata con emulsioni silossaniche che assicurano al film essiccato, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici, al lavaggio e grande diffusione del vapore acqueo. Applicata su un fondo uniforme generalmente bianco di SILOPAINT pittura ai silossani, o anche pitture al quarzo o lavabili consente la realizzazione di particolari effetti decorativi. La velatura può essere applicata con diverse tecniche; pennello, straccio, tampone o spugna. Cambiando sistema di applicazione o combinando applicazioni diverse si ottengono effetti cromatici di particolare evidenza.

4. Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso o può essere diluito con acqua max 10% a seconda della mano dell'applicatore. Si applica con movimenti rotatori con gli attrezzi sopra descritti.

5. Riverniciabilità

Dopo 6 – 8 ore.

6. Peso Specifico

1,20

7. Resa

1 LT.= 15 – 20 mq. Secondo dell'effetto finale voluto.

8. Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +8° e + 30°C.