

SCHEDA TECNICA

ISOTWENTE "S"

Nome comm. del prodotto:
codice:

ISOTWENTE "S"
A032/A033/A034

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Trasparente

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Primer per muri a base di resine acriliche (piolite) sciolte in solventi.

4. Impiego

Si usa in tutti quei casi in cui c'è bisogno di un consolidamento dell'intonaco, su muri vecchi, sfarinanti, facciate a calce etc oltre che per uniformare gli assorbimenti.

5. Applicazione

A pennello.

6. Resa

Mediamente con 1 lt. di prodotto si ricoprono circa 6/8 mq. a secondo delle assorbenze.

7. Peso Specifico

0,820 + 0,05

8. Diluizione

Con diluente per sintetici 10-20% in funzione dell'assorbimento del supporto in modo che questo rimanga opaco.

9. Avvertenze

Consigliamo di applicare il prodotto usando occhiali protettivi.