

SCHEDA TECNICA

SILOPRIMER

Nome comm. del prodotto:
codice:

PRIMER SILOSSANICO
A186/A187

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Lattiginoso

2. Impiego

Fissativo impregnante con spiccata azione idrofobica. Formulato con emulsioni acriliche e silossaniche a particelle finissime, conferisce al supporto un'azione legante, idrorepellente ed altamente traspirante che permette, il passaggio verso l'esterno, sia di vapore acqueo, salvaguardando così l'intonaco sottostante sia di anidride carbonica verso l'interno permettendo una completa carbonatazione del substrato. L'Azione idrofobica mantiene asciutto l'intonaco ed evita la risalita dei sali presenti nella muratura evitando la formazione di effluorescenze.

3. Qualità

SILOPRIMER costituisce il fondo ideale per la sopravverniciatura con pitture silossaniche, ma può essere vantaggiosamente impiegato anche come fondo per pitture sintetiche tradizionali quali pitture lavabili ed al quarzo.

4. Diluizione

Pronto all'uso, eventualmente con acqua 15% massimo.

5. Applicazione

A pennello, rullo, spruzzo.

6. Resa

In funzione dell'assorbimento del supporto mediamente 4/5 mq/lt.

7. Peso Specifico

1 ± 0,05

8. Riverniciabilità

6-8 ore.