

SCHEDA TECNICA

ISOLANTE AI SILICATI

Nome comm. del prodotto:
codice:

ISOLANTE AI SILICATI
A026/A027

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscali.it

1. Colore

Lattiginoso

2. Impiego

Fissativo indispensabile per pittura ai silicati. Consolida l'intonaco e ne uniforma l'assorbimento.

3. Qualità

Primer isolante consolidante per pitture ai silicati.

4. Diluizione

Diluire il prodotto 1:1 con acqua.

Su supporti particolarmente assorbenti (o molto sfarinati) si consigliano due applicazioni PRIMER intervallate di 8-10 ore.

5. Applicazione

A pennello.

6. Resa

Mediamente con 1 litro di prodotto si ricoprono circa 8 mq.

7. Peso Specifico

1 + 0,05

8. Riverniciabilità

8 – 10 ore

9. Avvertenze

Proteggere le parti in metallo ed in vetro.

In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.