

## SCHEDA TECNICA

### TRASPARENTE LUCIDO "A"

Nome comm. del prodotto:  
codice:

TRASPARENTE LUCIDO "A"  
A035/A036/A037

Nome società produttrice:  
Indirizzo:

**TWENTE PAINTS S.r.l.**  
Viale Enrico Ortolani, 200  
00125 Acilia – Roma  
Tel: 06/5211707 – 06/52311278  
Fax: 06/52311279  
E- Mail: [twentepaints@tiscalinet.it](mailto:twentepaints@tiscalinet.it)

#### 1. Colore

Trasparente

#### 2. Aspetto

Lucido

#### 3. Qualità

Prodotto lucido a solvente per marmi, pietre o cortine. Antipolvere per pavimenti in cemento. E' una resina acrilica particolarmente fine e resistente agli alcali che per evaporazione del solvente forma un film lucido e resistente idoneo per il trattamento di superfici assorbenti quali: marmo, pietre e cortina. Diluito con diluente nitro può essere usato con successo anche come trattamento anti polvere per pavimenti in cemento. Il prodotto una volta asciutto conferisce al supporto trattato un "effetto bagnato".

#### 4. Impiego

Si usa in tutti quei casi dove c'è la necessità di rendere impermeabili muri, cortine, cemento. Utile come consolidante di muri vecchi e sfarinanti ed è inoltre valido come antipolvere per pavimenti in cemento.

#### 5. Applicazione

A pennello o rullo. Evitare l'applicazione di alti spessori perché potrebbero inglobare bollicine d'aria, visibili poi su film asciutto.

#### 6. Diluizione

Pronto all'uso come lucidante. Come antipolvere per pavimenti, diluire il prodotto al 30% con diluente nitro.

#### 7. Resa

In funzione dell'assorbimento dell'intonaco. Mediamente 5-6 mq/lt

#### 8. Peso Specifico

0,900 + 0,05

#### 9. Riverniciabilità

8 ore