

SCHEDA TECNICA

IDROREP. SILICONICO A SOLVENTE

Nome comm. del prodotto:
codice:

IDROREP. SILIC. A SOLVENTE
A067/A068

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Trasparente incolore.

2. Qualità

Idrofobizzante silossanico per il trattamento di superfici murali, pietre, mattoni, cemento a vista. Non modifica l'aspetto del manufatto trattato, riduce fortemente l'assorbimento d'acqua, protegge il manufatto dalla pioggia ne evita i danni indotti dall'umidità non influenza la traspirazione. Può venire a contatto con supporti sia neutri che alcalini.

3. Impegno

Su supporti assorbenti, asciutti e puliti.

4. Applicazione

A pennello, rullo, spruzzo, in un'unica soluzione applicando il prodotto bagnato su bagnato fino al rifiuto in modo da assicurare la massima penetrazione. Il prodotto è pronto all'uso. Gli attrezzi a fine lavoro possono essere lavati con acqua.

5. Peso specifico:

0,870 ± 0,05.