

SCHEDA TECNICA

PRATICO

Nome comm. del prodotto:
codice:

PRATICO
A154 A250

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco nero e colori di cartella

2. Aspetto

Bianco e Nero Lucido e Opaco

3. Qualità

Composto da resine alchidiche tixotropiche, pigmenti anticorrosivi e pigmenti stabili alla luce. Smalto antiruggine in forma di gel, non cola. Può essere applicato a mano unica anche su ferro arrugginito eliminando le scaglie di ruggine in fase di distacco. Elimina la fase di carteggiatura e di antiruggine.

4. Applicazione

A pennello e rullo. Il prodotto, in forma gel, consente l'applicazione ad alti spessori che sono comunque da evitare per eliminare problemi di essiccazione in profondità e fenomeni di raggrinzimento.

5. Diluizione

Pronto all'uso, agitare solamente perché tale operazione abbassa la viscosità. In alcuni casi può essere necessaria una piccola aggiunta di acqua.

6. Resa

Circa 12 mq/lt.

7. Peso Specifico

In funzione del calore 1,10 - 1,20

8. Riverniciabilità

24 ore

9. Essiccazione a 20°C e 65 % U.R.

Fuori polvere 2 - 4 ore, essiccazione totale > 48 ore.