




TWENTESINT SMALTO PLAS



440 BIANCO NEVE



443 GRIGIO MATTINO



441 BIANCO RAL 900



444 GRIGIO RAL7047




445 BIANCO PANNA



449 GRIGIO CHIARO




442 BIANCO RAL 1013



439 GRIGIO RAL 7001



446 AVORIO ALABASTRO



450 GRIGIO SCURO

*Smalto plastico sintetico per **esterni** ed **interni**, di ottima brillantezza e buona resistenza agli agenti atmosferici.*

*Per le sue caratteristiche generali **TWENTESINT** è indicato per finiture di ottima qualità su qualsiasi supporto in ferro o legno. E' indicato anche per imbarcazioni ed ambienti marini.*

467 BIANCO*




447 AVORIO ANTICO



465 GIALLO CROMO*




457 AVORIO SCURO



463 RUGGINE*



472 ORO*



438 ARANCIO*

TICO SINTETICO / LINEA MARE

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver accuratamente sgrassato e carteggiato il supporto, applicare una mano di TWENTEFER (antiruggine) per l'impiego su ferro, una mano di TWENTEMATT (pittura opaca) su legno e muri.

ISTRUZIONI PRATICHE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante l'applicazione. Applicare il prodotto a pennellate incrociate, prima orizzontalmente, poi verticalmente.

ESSICCAZIONE a 20° C

FUORI POLVERE 1 - 2 ORE


FUORI TATTO 2 - 4 ORE

COMPLETA 16 ORE

RESA Mq/lt 13 - 14

DILUIZIONE

A pennello 5-10% con acquaraggia o diluente sintetico



453 OCRA*



460 VERDE SMERALDO



458 CUOIO*



461 VERDE BRILLANTE*




471 ALLUMINIO*




466 ROSSO*



473 NOCE



474 VERDE MONTANO



470 GRIGIO GRAFITE



454 BLEU*



459 MARRONE*




462 VERDE BOSCO*




469 NERO GRAFITE



455 AZZURRO



464 MARRONE SCURO*



475 VERDE MUSCHIO