

SCHEDA TECNICA

IMPRESOL CERATO

Nome comm. del prodotto:
codice:

IMPRESOL CERATO
A082/A177

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Trasparente e colori di cartella

2. Aspetto

Satinato

3. Qualità

Protezione e nobilitazione del legno, penetra nei pori proteggendolo, evidenzia le venature del legno. Prodotto per l'impregnare il legno, non sfoglia, non forma pellicola superficiale. Protegge il legno dall'azione dei raggi UV e dagli agenti atmosferici. L'effetto cera lo rende più morbido al tatto e idrorepellente contro la pioggia.

4. Applicazione

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello stato e delle condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto. I supporti devono essere sani, puliti ed asciutti e qualora ce ne fosse bisogno sgrassare le superfici da tracce di grasso cera e resina.

5. Resa

In funzione dell'assorbimento del legno. Normalmente con una mano si ricoprono 12 mq/lt.
Riverniciabile dopo 24 ore.

6. Peso Specifico

0,85 + 0,05

7. Pulizia attrezzi

Con diluente sintetico o acquaragia minerale.

8. Essiccazione a 23°C e 50% di ur

Fuori polvere dopo 3 ore
Al tatto dopo 5 ore
Sovraverniciabilità dopo circa 8/10 ore
Essiccazione dopo 1 o 2 giorni.