

SCHEDA TECNICA

TWENTEMATT

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTEMATT
A061/A062/A063

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Pittura opaca di fondo carteggiabile per legno e muri a base di resine alchidiche, standoli e resine maleiche.

4. Applicazione

A pennello o rullo.

5. Impiego

Si usa come primer per manufatti in legno (porte, mobili, etc..) Per questo tipo di applicazione le caratteristiche sono le seguenti:

- potere riempitivo
- carteggiabilità
- distensione

Dopo l'applicazione di due mani di TWENTEMATT la superficie e' pronta per ricevere gli smalti di finitura alchidici, lucidi e satinati.

Si può usare su muro quando occorrono finiture leggermente satinata o con leggera buccia d'arancio (applicazione a rullo). TWENTEMATT e' adatta per essere applicata su muri anneriti da fumo.

6. Riverniciabilità

Dopo 12 ore.

7. Peso Specifico

1,65 + 0,05

8. Diluizione

Max 5% con ns. diluente o con acquaragia

9. Resa

Circa 6 mq/lt.

10. Carteggiabilità

Dopo 24 ore a secco con cartavetro n °00

11. Viscosità di applicazione

120" F/4 A 20°C e ottenibile con il 5% di diluente o acqua ragia.

12. Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora - Fuori tatto: 2 ore - Secco: 12 ore

N.B. i dati si riferiscono ad applicazioni fatte a 20°C e con 60% di u.r.