

TWENTEZINC

SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO

PER INTERNI ED ESTERNI

INODORE ATOSSICO

PER LAMIERE ZINCATE, RAME, ACCIAIO INOX

ALLUMINIO, OTTONE, LEGHE LEGGERE,

PVC, LEGNO, MURO, FERRO

COLORE: Bianco e tinte di cartella.

DESCRIZIONE: Smalto semilucido (circa 65 gloss), inodore, atossico, iningiallente ininfiammabile, diluibile con acqua. Aderisce in maniera eccezionale su lamiera zincata, alluminio, acciaio inox, rame, ottone, leghe leggere, PVC, legno, muro e ferro.

APPLICAZIONE: Su supporti nuovi, per garantire un'ottima adesione è necessario sgrassare la superficie con acqua e sapone, aiutandosi con una spugna leggermente ruvida, oppure pulire con diluente nitro, quindi applicare due mani di **TWENTEZINC** distanti 12 ore una dall'altra.

Su supporti già verniciati eliminare le parti in fase di distacco, sgrassare bene la superficie e quindi applicare due mani di **TWENTEZINC** a distanza di 12 ore una dall'altra.

Su supporti in ferro applicare prima una mano di antiruggine.

AVVERTENZE: Mescolare bene prima dell'uso.

Non utilizzare con temperature ambientali e del supporto al di sotto dei 10°C, in presenza di forte umidità o in caso di probabile pioggia.

TWENTEZINC, non deve essere applicato con spessori troppo alti: è preferibile ottenere il risultato voluto con più mani.

Teme il gelo.

RESA: 10 - 12 mq/LT

PESO SPECIFICO: 1,05 - 1,18 in funzione del colore

DILUIZIONE:

con acqua: 2 - 5% a pennello o rullo

5 - 10% a spruzzo

ESSICAZIONE: asciutto al tatto dopo 30" a 20°C

Riverniciabile con la seconda mano dopo 8 - 12 ore



BIANCO



NERO



VERDE BOSCO



GIALLO ORO



TESTA DI MORO



GRIGIO CENERE



GRIGIO MEDIO



GRIGIO FERRO MICACEO



ROSSO OSSIDO