

SCHEDA TECNICA

TWENTEWOOD

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTEWOOD
A195/A225/A226

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Trasparente più tinte d cartella.

2. Aspetto

Satinato

3. Qualità

Finitura impregnante protettiva per manufatti in legno sia esterni che interni. A base di emulsioni acriliche particolari non sfoglia, non forma pellicola, lascia respirare il legno proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall'azione aggressiva del sole. Penetra nel supporto evidenziandone le venature e nobilita legni anche poco pregiati.

4. Impegno

Indicato per la protezione e decorazione di mobili da giardino, serramenti, infissi e manufatti in genere.

5. Applicazione

A pennello, rullo, spruzzo, immersione o straccio, in due mani intervallate, di almeno 6 ore, avendo cura di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

6. Preparazione del supporto

Il legno deve essere pulito, sano e asciutto. I legni resinosi vanno prima puliti con diluente nitro, quelli invece già trattati con vecchie pitture vanno riportati a vergine con carta vetrata. Tra una mano e l'altra è consigliabile trattare la superficie con carta vetrata fine per togliere il pelo del legno.

7. Avvertenze:

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a + 5°C o con umidità relativa molto alta.

8. Resa:

10 – 14 mq/lt per mano in funzione dell'assorbimento del legno.

9. Diluizione:

Con acqua 10% circa la prima mano tal quale la seconda.

10. Pulizia attrezzi:

Con acqua.

11. Peso specifico:

1,01 ± 0,03 a secondo del colore.

12. Essiccazione:

Mediamente 30-60 minuti in funzione della temperatura e dell'umidità relativa esterna.

13. Stoccaggio:

In ambiente fresco e al riparo dal gelo.