

SCHEDA TECNICA

AQUAFOUND

Nome comm. del prodotto:
codice:

AQUAFOUND
A548/A547

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Pittura opaca di fondo a base di resine acriliche carteggiabile per legno e muri.

4. Applicazione

A pennello rullo e a spruzzo.

5. Impiego

Si usa come primer per manufatti in legno (porte, mobili, etc.), lamiera zincate, ferro e pvc. Per questo tipo di applicazione le caratteristiche sono le seguenti:

- potere riempitivo
- carteggiabilità
- distensione

Dopo l'applicazione di due mani di AQUAFOUND la superficie e' pronta per ricevere gli smalti di finitura.

Si può usare su muro quando occorrono finiture leggermente satinata o con leggera buccia d'arancio (applicazione a rullo).

6. Riverniciabilità ed essiccazione

Fuori polvere dopo 30-60"

Sovraverniciabili 24 ore.

7. Peso Specifico

1,39 + 0,05

8. Diluizione

Max 5/10% con acqua a pennello o rullo.

Max 15/20% con acqua a spruzzo.

9. Resa

La resa indicativa 8/10 mq per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

10. Carteggiabilità

Dopo 24 ore a secco con cartavetro n °00