

SCHEDA TECNICA

SMALTO NITRO INDUSTRIALE

Nome comm. del prodotto:
codice:

SMALTO NITRO INDUSTRIALE
F33

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Tinte RAL o societarie

2. Aspetto

lucido o satinato

3. Qualità

Smalto di rapidissima essiccazione, buona dilatazione, copertura e pienezza. Indicato per la verniciatura di manufatti metallici in genere, conferisce una buona protezione agli agenti atmosferici, agli urti all'abrasione.

4. Impiego

Può essere applicato su supporti adeguatamente preparati con fondi epossidici, poliuretanic, alchilici, purché resistenti alla sopra verniciatura o nitro stessi.

5. Spessore tipico

70 micron umidi
35 micron asciutti

6. Applicazione

Spruzzo convenzionale.

7. Diluizione

Con diluente nitro 10/15%

8. Resa Teorica

Circa 8 mq/Kg.

9. Peso Specifico

1,050 ± 1,150

10. Condizioni di applicazione

+ 5 °C / +40°C
UR= 40/80%

11. Intervallo di sopra verniciatura

15 minuti - illimitato 5 °C / +40°C
UR= 40/80%

12. Diametro di augello

1,6 mmmm
UR= 40/80%

13. Pressione di aria

3 – 3,5 Atmosfere