

## SCHEDA TECNICA

### ANTIRUGGINE R.E.

Nome comm. del prodotto:  
codice:

ANTIRUGGINE R.E.  
F52/4-5-6

Nome società produttrice:  
Indirizzo:

**TWENTE PAINTS S.r.l.**  
Viale Enrico Ortolani, 200  
00125 Acilia – Roma  
Tel: 06/5211707 – 06/52311278  
Fax: 06/52311279  
E- Mail: [twentepaints@tiscalinet.it](mailto:twentepaints@tiscalinet.it)

#### 1. Colore

Grigio, rosso ossido

#### 2. Aspetto

Opaco

#### 3. Qualità

Fondo anticorrosivo per materiali ferrosi esente da piombo e cromo, sopravverniciabile con prodotti nitro.

#### 4. Applicazione

A spruzzo in una o due mani diluite con diluente nitro 20- 25%.

#### 5. Impiego

Per la protezione di manufatti in ferro, carpenterie etc... dopo adeguata preparazione del supporto. Particolarmente adatto in ambienti industriali.

#### 6. Riverniciabilità

Anche con prodotti nitro dopo 2 ore.

#### 7. Peso Specifico

1,40 + 0,05.

#### 8. Viscosità

200" f 4 a 20°C.

#### 9. Resa

Circa 8 mq/lt