

SCHEDA TECNICA

TWENTESUPER

Nome comm. del prodotto:
codice:

TWENTESUPER
A007/A023/A008

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
Fax: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Opaco

3. Qualità

Idropittura traspirante per interni particolarmente indicata per ambienti saturi di vapori come bagni e cucine.

4. Impiego

Si applica su intonaci asciutti: è un prodotto traspirante, cioè permette all'umidità' interna del muro di traspirare verso l'esterno senza che il film di pittura abbia a risentirne in alcun modo.

5. Applicazione

A pennello o rullo con temperature superiori a + 5°C.
Diluire la prima mano al 50% in peso con acqua e la seconda al 35-40%.
Tra una mano e l'altra attendere 6-8 ore.
Ove necessario applicare prima una mano di fissativo ISOTWENTE o TWENTE ACRYL opportunamente diluiti con acqua.
Teme il gelo.

6. Riverniciabilità

6-8 ore

7. Resa

8 – 10 mq/lt

8. Peso Specifico

1,71 + 0,05

9. Viscosità

Tixotropica